



CPM-L04MP

ソーラーLED外灯& 投光器

CPM-L04MP

- 既存の丸ポールに後付け出来ます。
- φ65～φ102対応



CPM-L04KB

- 壁面に設置できます。
- ※設置ボルト関係は付属されていませんのでご注意ください

- 照射角度120°

電源が不要です!

ソーラーパネルと蓄電池で、昼間に電気を蓄える
スグレモノ

CPM-L04MP/CPM-L04KB 特長

- 点灯、消灯、と明るさ調節のできるリモコン付き、説明書をご覧ください。
- 明るさセンサーを内蔵していますので、暗くなったら自動で点灯、明るくなったら自動で消灯します。
- タイマー付きですので3H,5H,8Hで消灯できます。
- バッテリーの消費を少なくするために明るさを50%にも可変可能です。

CPM-L04MP/CPM-L04KB 仕様

品番	CPM-L04MP/CPM-L04KB
取り付けブラケット	ステンレスSUS304
点灯時間	約12～16時間
投光器本体サイズ	315×265×70mm
LED寿命	約30,000時間
照射角度	120°
色温度	6500K～7000K
防水等級	IP66
使用温度範囲	－20℃～60℃
充電時間	約4～6時間(約1日)
バッテリー容量	30Ah/3.2V
バッテリータイプ	リチウムイオン電池
サイクル寿命	1,000回(80%) 1,500回70%
ソーラーパネル出力	30W/6V
パネルサイズ	600×350×15mm
パネル重量	2.4kg
ケーブル長	1m



CPM-L04KB

本体標準価格 **¥205,000** (税別、送料別)